tesa® Sleeve 51036 PV9

Information Produit

Gaine en tissu PET Sleeve® pour une flexibilité accrue des faisceaux dans le compartiment moteur automobile

Description produit

tesa Sleeve® 51036 PV9 est une gaine de faisceau en tissu PET avec un adhésif acrylique avancé sans solvant. Elle résiste aux hautes températures et aux conditions environnementales exigeantes.

Caractéristiques

- Résistance aux hautes températures
- Grande flexibilité
- Résistance à l'abrasion
- Application longitudinale simple et efficace
- Excellente compatibilité avec les câbles
- Résistant au vieillissement
- Résistant aux influences environnementales
- Ignifuge
- Sans brouillard
- Sans halogène
- Résistant à la déchirure
- Flexible et lisse
- Disponible en noir et en orange

Application

tesa Sleeve® 51036 PV9 a été développée pour le regroupement des zones de faisceau de câbles soumises à des exigences strictes en matière de résistance à la température ainsi qu'à la flexibilité du faisceau.
Le principal domaine d'application est le compartiment moteur automobile, qui présente des températures et des conditions environnementales exigeantes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: toile PET
- Type de masse adhésive: acrylique
- Epaisseur totale: 220 µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51036PV9

tesa® Sleeve 51036 PV9

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Absorption des bruits (LV312) Class A
- Résistance à l'abrasion (mandrin 10mm, LV312) Class C
- Résistance à l'abrasion (mandrin 5mm, LV312) Class B
- Résistance à la température max. 150 °C
- Résistance à la température min. -40 °C

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 5 N/cm

Infos complémentaires

Largeurs standard : 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm
Longueurs standard : 50 m

- La plupart des combinaisons de largeur et de longueur sont possibles

Également disponible avec une perforation personnalisée

- Longueur de perforation standard : 100-940 mm (par paliers de 10 mm)
- D'autres dimensions sont disponibles sur demande

Recommandation diamètre du faisceau / largeur tesa Sleeve®
< Ø 13 mm / 68 mm
Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm
Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm
Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm
Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm
Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Diamètre de mandrin standard : 76 mm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51036PV9