

tesa® 52325

Information Produit



Ruban de montage de plaque 250 µm

Description produit

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (jaune), tesa® 52320 (blanc) et tesa® 52325 (rose pâle) constituent une gamme de rubans de montage de plaque tesaprint®, chacun appartenant à une catégorie d'épaisseur différente.

Comme l'adhésif spécialement conçu n'atteint pas immédiatement son niveau d'adhérence final, les plaques peuvent être facilement repositionnées lors du montage. Plus tard, lors de l'impression, l'adhérence finale est atteinte, garantissant une fixation sûre de la plaque, sans soulèvement des bords.

Les produits tesaprint® peuvent être utilisés pour diverses applications, par exemple le montage de plaques sur manchons compressibles, le montage de plaques typographiques ou le montage à sec de blanchets offset.

Caractéristiques

- Ils sont tous munis d'un support en PVC et d'un adhésif en caoutchouc, ainsi que d'un intercalaire en PP structuré, ce qui évite la formation de bulles d'air lors du montage de la plaque.
- Après impression, les produits tesaprint® se retirent facilement et ne laissent aucun résidu.

Application

Montage de plaque pour diverses applications

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----|
| • Support | film PVC | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 250 |
|-------------------------|-----|

tesa® 52325

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52325>