

tesa® 52916

Information Produit



Montage de plaques photopolymères fines sur des manchons compressibles

Description produit

tesa® 52916 est spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères fines (par exemple 1,14 mm / 0,045" ou 1,70 mm / 0,067") sur des manchons compressibles en impression flexographique.

C'est un ruban adhésif double face avec des niveaux d'adhésion différenciés sur ses deux faces.

Caractéristiques

- Tandis que l'adhésif côté manchon assure une fixation sûre au manchon, l'adhésif côté plaque est spécialement adapté pour garantir une forte adhésion aux plaques photopolymères, tout en permettant un repositionnement et un retrait faciles de la plaque.
- Tous nos produits pour le montage de plaques sur manchons compressibles disposent de supports films très fins afin de ne pas interférer avec les caractéristiques compressibles du manchon.

Application

Montage de plaques photopolymères fines (par exemple 1,14 mm / 0,045" ou 1,70 mm / 0,067") sur des manchons compressibles en impression flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------|
| • Support | film PET | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 100 |
|-------------------------|-----|

tesa[®] 52916

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52916>