

tesa® CaRes 51913 PV11



Information Produit

Ruban de raccordement double face repulpable

Description produit

tesa® CaRes 51913 est un ruban mince double face repulpable composé d'un papier de soie et d'un adhésif acrylique modifié hydrosoluble.

Caractéristiques

- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute résistance à la chaleur
- Très bonne adhérence sur la plupart des qualités de papier
- tesa® CaRes 51913 est certifié par des laboratoires indépendants pour : Repulpabilité selon TAPPI UM-213 sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- L'adhésif breveté résistant au calcium (CaRes) pour une durée de vie maximale des raccords permanents sur les papiers contenant du carbonate de calcium (CaCO₃)
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51913 est particulièrement adapté pour

- Raccords chevauchés permanents
- Démarrage de mandrin
- Application manuelle ainsi qu'automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| • Support | non tissé | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | repulpable siliconised paper | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|-------|
| • Résistance au cisaillement statique | très bon | • Tack | moyen |
|---------------------------------------|----------|--------|-------|

Infos complémentaires

Autres produits pour le raccordement permanent chevauché :

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51913>

tesa® CaRes 51913 PV11

Information Produit

Infos complémentaires

- tesa® 51912 – meilleure adhésion sur les papiers plus lourds

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51913>