tesa® CaRes 51913 PV11

Information Produit

Ruban de raccordement double face repulpable

Description produit

tesa® CaRes 51913 est un ruban mince double face repulpable composé d'un papier de soie et d'un adhésif acrylique modifié hydrosoluble.

Caractéristiques

- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute résistance à la chaleur
- Très bonne adhérence sur la plupart des qualités de papier
- tesa ® CaRes 51913 est certifié par des laboratoires indépendants pour : Repulpabilité selon TAPPI UM-213 sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- L'adhésif breveté résistant au calcium (CaRes) pour une durée de vie maximale des raccords permanents sur les papiers contenant du carbonate de calcium (CaCO3)
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51913 est particulièrement adapté pour

- Raccords chevauchés permanents
- Démarrage de mandrin
- Application manuelle ainsi qu'automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	non tissé	• Epaisseur totale	65 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance au cisaillement statique	très bon	• Tack	moyen

Infos complémentaires

Autres produits pour le raccordement permanent chevauché :

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51913

tesa® CaRes 51913 PV11

Information Produit

Infos complémentaires

- tesa® 51912 – meilleure adhésion sur les papiers plus lourds

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=51913