

tesa® 4441

Information Produit



Ruban repulpable simple face

Description produit

tesa® 4441 est un ruban repulpable simple face sans protecteur, composé d'un papier légèrement crêpé et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau.

Couleurs : bleu clair, blanc

Caractéristiques

- Très bonnes propriétés d'étirement
- Résistance élevée au cisaillement
- Très bonnes valeurs d'adhérence sur papier couché et non couché
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Très fort pouvoir collant initial
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® 4441 est un produit polyvalent qui peut être utilisé sur la plupart des qualités de papier. Il est particulièrement adapté pour :

- Applications de pose de languettes d'extrémité
- Applications à usage général

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Epaisseur totale | 140 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur du ruban adhésif | 140 µm |
| • Type de protecteur | aucun | | |

tesa[®] 4441

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Résistance au cisaillement statique | bon |
| • Résistance à la rupture | 75 N/cm | • Tack | bon |
| • Résistance à la rupture (sens travers) | 36 N/cm | | |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4441>