

tesa® 52320 tesaprint

Information Produit

Ruban de montage de plaque 200 µm



Description produit

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (jaune), tesa® 52320 (blanc) et tesa® 52325 (rose clair) constituent une gamme de rubans de montage de plaques tesaprint®, chacun appartenant à une catégorie d'épaisseur différente.

Comme l'adhésif spécialement conçu n'atteint pas son niveau d'adhésion final immédiatement, les plaques peuvent être facilement repositionnées lors du montage. Ensuite, pendant l'impression, l'adhésion finale est atteinte, garantissant ainsi une fixation sûre de la plaque et aucune levée des bords.

Les produits tesaprint® peuvent être utilisés pour diverses applications, par exemple le montage de plaques sur manchons compressibles, le montage de plaques typographiques ou le montage de blanchets décalques à sec.

Caractéristiques

- Ils disposent tous de supports en PVC et d'adhésifs à base de caoutchouc, ainsi que d'un protecteur en PP structuré qui empêche la formation de poches d'air lors du montage des plaques.
- Après l'impression, les produits tesaprint® se retirent facilement et ne laissent aucun résidu.

Application

Montage de plaques pour diverses applications

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----|
| • Support | film PVC | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 200 |
|-------------------------|-----|

tesa® 52320

tesaprint

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52320>