

tesa® CaRes 51455 PV11



Information Produit

Ruban d'épissure simple face repulpable

Description produit

tesa® CaRes 51455 est un ruban d'épissure simple face repulpable, avec un protecteur composé d'un papier à dos plat et d'une colle acrylique modifiée hydrosoluble.

Caractéristiques

- Adhésif breveté résistant au calcium (CaRes) pour une durée de vie maximale des épissures permanentes sur papiers contenant du carbonate de calcium (CaCO₃)
- Protecteur prédécoupé pour faciliter l'application manuelle de l'épissure
- Support fin mais résistant permettant une faible épaisseur totale de l'épissure
- Support imprimable et couchable pour faciliter les traitements ultérieurs
- Très haute résistance au cisaillement
- Très haute résistance à la chaleur
- Très bonne adhésion sur la plupart des qualités de papier
- tesa® CaRes 51455 est certifié par des laboratoires indépendants pour : Repulpabilité selon TAPPI UM-213 sur toute la gamme de pH (pH3 - pH9)
- Papier provenant de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51455 est particulièrement adapté pour :

- Épissurage manuel permanent bout à bout

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified
acrylic | • Couleur | bleu |
| • Type de protecteur | repulpable siliconised
paper | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance au cisaillement
statique | très bon |
| • Résistance à la rupture (sens
travers) | 30 N/cm | • Tack | moyen |

tesa[®] CaRes 51455 PV11

Information Produit

Infos complémentaires

Autres produits pour l'épissurage bout à bout :

- tesa[®] 51444 - épaisseur réduite pour des épissures plus minces
- tesa[®] 51445 - support renforcé pour une sécurité d'épissure accrue
- tesa[®] 51465 - support fendu et bande de séparation pour une fixation sécurisée du ruban lors de la préparation manuelle de l'épissure
- tesa[®] 61445 - support noir pour détection optique

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51455>