

# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

## Information Produit

### Ruban de raccord intégré



## Description produit

### Composants

- support papier
- mécanisme de division à base de papier
- adhésif en caoutchouc synthétique modifié

## Caractéristiques

- Liner pré-fendu pour une fixation sécurisée de la couche supérieure
- Propriétés d'adhérence élevée et bonne adhésion sur surfaces non polaires pour un excellent contact entre la bande sortante et la nouvelle bobine
- Bande de déchirement avec caractéristiques d'ouverture adaptées pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans compromettre le processus de transformation
- Support imprimable
- Déchirable à la main

## Application

Le ruban est particulièrement adapté aux applications de raccord volant à grande vitesse dans tous types de processus de transformation de films tels que l'impression flexographique et héliogravure, ainsi que dans les procédés de pelliculage.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

|                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | Papier                 | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | pink   |

## Propriétés / Valeurs de performance

|                            |         |                |           |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 %     | • Durée de vie | 18 months |
| • Résistance à la rupture  | 30 N/cm |                |           |

# tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51910>