

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Ruban de raccord intégré



Description produit

Composants

- support papier
- mécanisme de division à base de papier
- adhésif en caoutchouc synthétique modifié

Caractéristiques

- Liner pré-fendu pour une fixation sécurisée de la couche supérieure
- Propriétés d'adhérence élevée et bonne adhésion sur surfaces non polaires pour un excellent contact entre la bande sortante et la nouvelle bobine
- Bande de déchirement avec caractéristiques d'ouverture adaptées pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine sans compromettre le processus de transformation
- Support imprimable
- Déchirable à la main

Application

Le ruban est particulièrement adapté aux applications de raccord volant à grande vitesse dans tous types de processus de transformation de films tels que l'impression flexographique et héliogravure, ainsi que dans les procédés de pelliculage.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Papier	• Epaisseur totale	120 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	pink

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Durée de vie	21 months
• Résistance à la rupture	30 N/cm		

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51910>