

tesa® Bodyguard 50530 PV7



Information Produit

Ruban de protection temporaire pour surfaces fraîchement peintes

Description produit

tesa Bodyguard® 50530 PV7 est la meilleure solution de protection pour les carrosseries de voiture fraîchement peintes. Appliqué après le processus de peinture, tesa Bodyguard® 50530 PV7 offre une protection fiable pour les surfaces peintes susceptibles d'être endommagées.

Grâce à sa bonne résistance aux UV et à sa compatibilité parfaite avec la peinture, tesa Bodyguard® 50530 PV7 est la solution la plus fiable pour protéger les voitures lors du transport.

Caractéristiques

- Protection fiable
- Adhésion sécurisée même à basses températures
- Adhésion sécurisée pendant le transport
- Économies de coûts car aucun polissage ou réparation après le démoulage n'est nécessaire
- Protection de la peinture lors d'un stockage extérieur jusqu'à 12 mois
- Facile à appliquer et à enlever
- Élimination facile – le produit est inoffensif pour la santé et l'environnement et peut être jeté avec les ordures ménagères ou recyclé

Application

- Protection des surfaces peintes pendant les phases d'assemblage, de stockage et de transport

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |
| • Facile à retirer | oui | • Résistance aux UV | 48 weeks |

tesa® Bodyguard 50530 PV7

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50530PV7>