tesa® Softprint 53414 FE

Information Produit

Ruban de montage pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description produit

Ruban mousse double face

La mousse rigide fait de cette solution le choix idéal pour l'impression de grands aplats.

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : Faible tolérance d'épaisseur. Caractéristiques de récupération longue durée et constantes.
- Propriétés de l'adhésif : Surface à faible adhérence. Liaison de la plaque sécurisée avec une excellente résistance au relevage des bords. Excellente adhésion du ruban côté cylindre/manchon. Résistance aux solvants.
- Propriétés supplémentaires : Conception du produit compensant pour les surfaces de cylindres/manchons exigeantes. Protecteur structuré en PP. La couleur indique la dureté de la mousse.

Application

Montage de plaques d'impression flexographique de 1,14 mm (0,45") et 1,70 mm (0,067") sur cylindres et manchons en acier / aluminium / PU.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse PE avec film laminé	• Epaisseur totale	430 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur	green
• Type de protecteur	PP		

Propriétés / Valeurs de performance

• Catégorie d'épaisseur	380	• Dureté	dur
• Couleur du logo	vert		

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=53414

tesa® Softprint 53414 FE

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=53414