

# tesa® 4156 PV1



## Information Produit

Ruban spécial pour le montage de films

### Description produit

tesa® 4156 PV2 est un ruban spécial conçu pour le masquage de films et de négatifs. Le ruban est disponible en rouge litho (couleur 57).

### Caractéristiques

- tesa® 4156 PV2 est résistant à la lumière et au vieillissement et s'enlève facilement sans se fendre ni se déchirer. Il ne laisse pas non plus de résidus d'adhésif.
- tesa® 4156 PV2 s'applique facilement car il reste parfaitement plat lors du positionnement et n'a pas tendance à rebiquer sur les bords.
- tesa® 4156 PV2 assure un masquage sûr avec une définition parfaite des bords
- tesa® 4156 PV2 est hautement transparent à l'œil nu même sans utilisation d'une table lumineuse. Les parties déjà masquées restent donc visibles, ce qui permet un positionnement précis du ruban.
- tesa® 4156 PV2 convient également pour le raccordement des films.

### Application

tesa® 4156 PV2 est un ruban spécial conçu pour le montage de films et de négatifs.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |             |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| • Support                | cellophane         | • Epaisseur totale | 50 µm       |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur          | rouge litho |

# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4156>