

tesa® Softprint 52018 Steel Master



Information Produit

Ruban de montage pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description produit

tesa® Softprint 52018 STM est un ruban mousse double-face, conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique. La mousse extra-souple en fait la solution idéale pour l'impression de trames fines.

Caractéristiques

- Mousse hautement compressible, avec un excellent comportement de reprise pour une qualité d'impression supérieure
- Caractéristique de reprise durable pour les tirages longs et à grande vitesse
- Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets
- Adhérence élevée sur le côté ouvert au cylindre ou manchon en acier pour éviter le déplacement de la plaque
- Adhérence élevée à la plaque pour éviter le soulèvement des bords ou le déplacement de la plaque
- Force d'adhésion non croissante pour un repositionnement aisé et notamment pour un démontage facile de la plaque et du ruban
- Structure adhésive très cohésive permettant le démontage sans résidus d'adhésif
- Le liner PP structuré empêche la formation de bulles d'air lors du montage de la plaque
- Le marquage jaune indique la mousse dure

Application

tesa® Softprint 52018 STM est un ruban en mousse double-face de catégorie 380µm (15 mil), conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|--------------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | extra tendre |
| • Couleur du logo | jaune | | |

tesa[®] Softprint 52018 Steel Master

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52018>