

tesa® Softprint 52015 Steel Master

Information Produit



Ruban de montage pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description produit

tesa® Softprint 52015 STM est un ruban mousse double-face, conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique. La mousse de dureté moyenne en fait la solution idéale pour l'impression de combinaisons et d'aplats.

Caractéristiques

- Mousse hautement compressible, avec un excellent comportement de reprise pour une qualité d'impression supérieure
- Propriétés de reprise longue durée pour des tirages prolongés et à grande vitesse
- Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets
- Adhésion élevée du côté ouvert au cylindre ou manchon en acier afin d'éviter le déplacement de la plaque
- Adhésion élevée à la plaque pour éviter le soulèvement des bords ou le déplacement de la plaque
- Force d'adhésion non croissante pour un repositionnement facile et surtout pour un démontage aisé de la plaque et du ruban
- Structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus d'adhésif
- Le papier protecteur structuré en PP empêche la formation de bulles d'air lors du montage de la plaque
- Le marquage bleu indique la mousse de dureté moyenne

Application

tesa® Softprint 52015 STM est un ruban mousse double-face de catégorie 380 µm (15 mil), conçu spécifiquement pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression d'étiquettes flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | moyen-dur |
| • Couleur du logo | bleu | | |

tesa® Softprint 52015

Steel Master

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52015>