

tesa® Softprint 52017 Steel Master



Information Produit

Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description produit

tesa® Softprint 52017 STM est un ruban mousse double-face, spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") dans l'impression d'étiquettes flexographique. La mousse souple en fait la solution idéale pour l'impression de trames et de travaux de lignes.

Caractéristiques

- Mousse hautement compressible, avec un excellent comportement de récupération pour une qualité d'impression supérieure
- Caractéristique de récupération durable pour des tirages longs et à grande vitesse
- Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets
- Haute adhérence du côté ouvert au cylindre ou manchon en acier pour éviter le déplacement de la plaque
- Forte adhérence à la plaque pour éviter le soulèvement des bords ou le déplacement de la plaque
- Force d'adhésion non croissante pour un repositionnement facile et surtout pour un démontage facile de la plaque et du ruban
- Structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus d'adhésif
- Le film séparateur PP structuré empêche la formation de poches d'air lors du montage de la plaque
- Le marquage de couleur rouge indique la mousse dure

Application

tesa® Softprint 52017 STM est un ruban mousse double-face de catégorie 380µm (15 mil), spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") dans l'impression d'étiquettes flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | souple |
| • Couleur du logo | rouge | | |

tesa® Softprint 52017

Steel Master

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52017>