

tesa® EasySplice 51150 FastLine



Information Produit

Ruban d'épissure volante repulpable

Description produit

tesa® EasySplice 51150 FastLine est un ruban d'épissure volante double face repulpable composé d'un papier flat-back et d'un adhésif acrylique modifié hydrosoluble.

Caractéristiques

- Propriétés d'adhérence initiale maximales
- Très bonne adhésion sur papier couché et non couché
- Faible épaisseur d'épissure
- Support imprimable et pelliculable
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH 3 – pH 9)
- Lame fendue pour la fixation sûre de la feuille supérieure
- Formulation adhésive à très forte adhérence initiale pour un excellent contact entre la bande déroulée et la nouvelle bobine
- Deux bandes de séparation sur support papier pour une ouverture régulière de la nouvelle bobine sans compromettre le processus d'enduction

Application

tesa® EasySplice 51150 FastLine est particulièrement adapté pour :

- Épissures volantes sur les enrobeuses hors ligne à grande vitesse

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Epaisseur totale	100 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper	• Epaisseur du ruban adhésif	100 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique	moyen
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Tack	bon
• Durée de vie	16 months		

tesa® EasySplice 51150 FastLine

Information Produit

Infos complémentaires

PV0 : 2 bandes séparatrices de 9 mm de largeur chacune

PV1 : 2 bandes séparatrices de 15 mm de largeur chacune

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51150>