

tesa® 51193

Information Produit



Ruban double face sécable et repulpable pour démarrage de mandrin

Description produit

tesa® 51193 est un ruban double-face repulpable. Il se compose d'un support papier sécable et d'un adhésif acrylique hydrosoluble modifié. Le protecteur est en papier repulpable.

Couleur : Bleu

Caractéristiques

- Support sécable spécial ne laissant aucun résidu d'adhésif apparent
- Force de séparation spécialement ajustée aux papiers et cartons à grammage élevé
- Très faible variation de la force de séparation
- Excellente adhésion même sur surfaces rugueuses
- Prise initiale très forte
- Entièrement repulpable (pH3 – pH9)
- Papier issu de forêts certifiées gérées de façon responsable et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® 51193 est conçu pour les applications de démarrage de mandrin et de fermeture en fin de bobine dans l'industrie du papier et du carton. Il est particulièrement adapté aux papiers et cartons de grammages élevés.

- Démarrage de mandrin : également compatible avec les dévidoirs automatiques
- Fermeture en fin de bobine : le support sécable permet l'ouverture (semi-)automatique des rouleaux

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| • Support | Papier délamirable | • Type de protecteur | repulpable siliconised |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified | • Epaisseur totale | paper |
| | acrylic | | 170 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|----------|
| • Résistance au cisaillement statique | bon | • Tack | très bon |
|---------------------------------------|-----|--------|----------|

tesa[®] 51193

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51193>