

tesa® 52307

Information Produit



Montage de plaques photopolymères très fines sur des manchons compressibles

Description produit

tesa® 52307 est spécialement conçue pour le montage de plaques photopolymères très fines (par exemple, 0,76 mm / 0,03" ou 1,14 mm / 0,045") sur des manchons compressibles en impression flexographique.

La résistance aux solvants de l'adhésif garantit des processus faciles et efficaces.

Caractéristiques

- Tandis que l'adhésif côté manchon assure une liaison sécurisée au manchon, l'adhésif côté plaque est spécialement adapté à l'adhésion des plaques photopolymères très fines.
- La liaison est suffisamment forte pour maintenir la plaque pour un processus d'impression stable, tout en permettant un retrait facile de la plaque sans aucun dommage.
- Le protecteur spécialement développé offre une solution idéale pour la manipulation de l'adhésif, notamment lors de l'application sur des manchons très larges.
- Il s'agit d'un adhésif double-face avec des niveaux d'adhésion très différenciés de chaque côté.
- Tous nos produits pour le montage de plaques sur des manchons compressibles disposent de supports films très fins afin de ne pas interférer avec les caractéristiques compressibles du manchon.

Application

Montage de plaques photopolymères très fines (par exemple, 0,76 mm / 0,03" ou 1,14 mm / 0,045") sur des manchons compressibles en impression flexographique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|----------|
| • Support | film PVC | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|-------------------------|----|
| • Catégorie d'épaisseur | 70 |
|-------------------------|----|

tesa® 52307

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52307>