

tesa® 4319

Information Produit



Ruban de masquage crêpé hautement flexible pour les travaux de peinture - Spécialement pour les courbes

Description produit

tesa® 4319 est un ruban de masquage très flexible et conformable composé d'un support en papier crêpé de haute qualité et d'un adhésif en caoutchouc naturel. Ce ruban de masquage flexible est particulièrement utile pour le masquage des courbes.

Aspects durables

67 % de contenu biosourcé dans le produit total hors protecteur (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- La grande élasticité du support crêpé le rend particulièrement adapté aux objets tridimensionnels.
- Grâce à la couche adhésive épaisse, le ruban de masquage adhère de manière fiable même sur les surfaces rugueuses.
- Le support papier solide et conformable du tesa® 4319 le rend adapté même pour des applications telles que la protection de surface nécessitant une forte résistance mécanique.
- Le ruban de masquage flexible vous évite des retouches chronophages.
- Grâce à la combinaison d'un ruban de protection de surface de haute qualité et d'une fabrication soignée, vous obtiendrez des résultats de travail optimaux.

Application

- tesa® 4319 est un ruban de masquage flexible, idéal pour diverses applications de peinture, en particulier pour le masquage de courbes
- Le ruban de masquage assure un masquage rapide et fiable, même sur les surfaces rugueuses
- Étendre le ruban pendant l'application permet de l'utiliser même sur des courbes ou des objets tridimensionnels
- Le ruban peut être déchiré à la main

tesa® 4319

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| • Support | papier fortement crêpé | • Biosourcé (en poids) | 67 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 375 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture | 58 % | • Résistance en température (30 mn) | 60 °C |
| • Résistance à la rupture | 24 N/cm | • Résistance en température (60 mn) | 60 °C |
| • Déchirable à la main | très bon | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Recommandation : Tendre le support crêpé garantit des arêtes de peinture bien définies et une bonne adhésion.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4319>