


tesa® 7446

Information Produit



Ruban pour le cerclage des sacs plastiques

Description produit

tesa® 7446 est un ruban blanc pour le cerclage des sacs doté d'un support en PP. Son système adhésif siliconé modifié offre une excellente adhérence aux sacs plastiques imprimés ou non imprimés.

Caractéristiques

- Support film avec une grande résistance à la traction et une faible allongement, pour éviter les déchirures lors de l'application et garantir une distance définie entre chaque sac
- Retrait des sacs sans résidus d'adhésif
- Bonne stabilité au vieillissement du système adhésif
- Rouleaux bobinés pour une utilisation longue durée sans interruption machine

Application

tesa® 7446 est spécialement conçu pour le cerclage des sacs plastiques utilisés dans l'industrie de l'emballage alimentaire. L'adhésif modifié peut être appliqué en toute sécurité sur des sacs plastiques contenant des agents glissants.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 99 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 30 % | • Résistance à la rupture | 200 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 7446

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7446>