

tesa® 4434

Information Produit



Ruban adhésif pochoir en papier haute qualité pour sablage, protection et renforcement

Description produit

tesa® 4434 est composé d'un support papier fort et plat, associé à un adhésif en caoutchouc naturel. Le ruban offre une excellente adhésivité, une forte accroche et une bonne adhérence instantanée. Il se distingue aussi par son excellente capacité de découpe et l'ancrage de la peinture. Son support papier, à la fois épais, résistant et robuste, a été développé pour la découpe manuelle. Grâce à son extrême résistance, tesa® 4434 est principalement utilisé comme matériau de protection lors du ponçage en atelier, comme base sur les tables pendant la découpe dans les secteurs de la chaussure, du cuir, de la métallurgie, ainsi que pour d'autres travaux de protection. Ce ruban est également idéal comme matériau pochoir pour les applications de sablage.

Aspects durables

55 % de contenu biosourcé dans le produit total hors protecteur (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support papier épais et robuste pour une excellente durabilité lors des applications de ponçage ou de sablage (50 sec./4 bar)
- Excellente découpe, ancrage de la peinture et résistance à des températures jusqu'à 100°C
- Bonne adhérence sur diverses surfaces, retrait propre

Application

- tesa® 4434 est idéal pour la protection des pièces automobiles lors des travaux professionnels de laquage
- Le ruban papier à dos plat offre une adhésion parfaite même sur des surfaces difficiles et convient pour le renforcement des tiges
- tesa® 4434 s'utilise aussi comme matériau pochoir pour le sablage sur des objets tels que pierres tombales et monuments (très bonne durabilité 50 sec./4bar)
- Le ruban peut servir de matériau de protection pour le ponçage en atelier, comme base, ou dans d'autres protections industrielles

tesa® 4434

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 670 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Déchirable à la main | moyen |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Le pochoir papier tesa® 4434 est utilisé pour le sablage sur pierres tombales et monuments, pour couvrir les tôles lorsqu'on enlève la rouille de navires en acier et pour le masquage pendant le décapage de ponts et machines.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4434>