

tesa® 4434

Information Produit



Ruban de masquage en papier stencil de haute qualité pour le sablage, la protection et le renforcement

Description produit

tesa® 4434 est composé d'un support papier plat, solide, et d'un système adhésif en caoutchouc naturel. Le ruban présente une excellente adhésivité, un tack élevé et une bonne adhérence initiale. Il offre également une excellente aptitude au traçage (plotter) et une bonne accroche de la peinture. Le support papier, solide, épais et résistant, a été développé pour la découpe manuelle. Grâce à son extrême résistance, tesa® 4434 est principalement utilisé comme matériau de protection pour le meulage en atelier, comme sous-couche sur les tables lors de la découpe à l'emporte-pièce dans les industries de la chaussure, du cuir et du travail des métaux, ainsi que pour d'autres travaux de protection. Le ruban est également idéal comme matériau de pochoir pour les applications de sablage.

Aspects durables

55% de contenu biosourcé dans le produit total, hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Support papier solide et épais pour une très bonne durabilité lors des applications de meulage ou de sablage (50 sec./4bar)
- Excellente aptitude au traçage (plotter), accroche de la peinture et résistance à des températures jusqu'à 100°C
- Bonne adhérence sur diverses surfaces, retrait propre

Application

- tesa® 4434 est idéal pour la protection des pièces automobiles lors de travaux de laquage professionnels
- Le ruban papier plat offre une adhérence parfaite même sur des surfaces difficiles et convient au renforcement des tiges
- tesa® 4434 est également utilisé comme matériau de pochoir pour le sablage sur des objets tels que des pierres tombales et des monuments (très bonne durabilité 50 sec./4bar)
- Le ruban peut être utilisé comme matériau de protection pour le meulage en atelier, comme sous-couche, ou dans d'autres travaux de protection industrielle

tesa® 4434

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 670 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Déchirable à la main | moyen |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 120 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Infos complémentaires

Le pochoir papier tesa® 4434 est utilisé pour le sablage sur pierres tombales et monuments, pour couvrir les tôles lorsqu'on enlève la rouille de navires en acier et pour le masquage pendant le décapage de ponts et machines.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4434>