

tesa® 4334 Precision Mask®



Information Produit

Ruban washi premium pour des bords de peinture nets et plats

Description produit

tesa® 4334 est un ruban de masquage washi premium conçu pour offrir des performances supérieures lors du masquage pendant les travaux de peinture et garantir des bords de peinture parfaits et nets. Il se compose d'un support en papier japonais extra-fin et est enduit d'un adhésif acrylique. L'adhésif acrylique offre un excellent pouvoir adhésif sur diverses surfaces telles que le verre, l'aluminium, le PVC et bien d'autres encore.

Le ruban de masquage de précision peut être utilisé en extérieur jusqu'à huit semaines et en intérieur jusqu'à 6 mois, assurant un retrait sans résidus. De plus, tesa 4334® Precision Mask résiste au processus de séchage ultérieur au four jusqu'à 150°C pendant 30 minutes et constitue donc également la solution idéale pour les applications de peinture au pistolet.

Caractéristiques

- Assure des lignes de peinture nettes, propres et plates
- Idéal pour les applications de masquage bi-ton
- Convient pour une utilisation avec des peintures et laques à base d'eau ou de solvants
- Masquage extérieur jusqu'à 8 semaines
- Masquage intérieur jusqu'à 6 mois
- Résistance à la température jusqu'à 120 °C pendant 1 heure ou 150 °C pendant 30 min

Application

- Convient au masquage intérieur (jusqu'à six mois)
- Convient au masquage extérieur (jusqu'à huit semaines)
- Excellente adhérence sur les surfaces lisses et légèrement texturées
- tesa® 4334 est idéal pour les travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Excellent pour la peinture au pistolet avec séchage ultérieur au four à des températures allant jusqu'à 120 °C pendant 1 heure ou 150 °C pendant 30 min

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

tesa[®] 4334

Precision Mask[®]

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux UV | 8 |
| • Facile à retirer | oui | • Résistance en température (30 mn) | 150 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>