

tesa® 4334 Precision Mask®



Information Produit

Ruban Washi premium pour des bords de peinture précis et plats

Description produit

tesa® 4334 est un ruban de masquage Washi premium conçu pour offrir des performances supérieures lors des opérations de masquage dans les processus de peinture et permet d'obtenir des bords de peinture parfaits et nets. Il est composé d'un support en papier japonais extra-fin et est enduit d'un adhésif acrylique. L'adhésif acrylique offre un excellent tack et une excellente adhérence sur diverses surfaces telles que le verre, l'aluminium, le PVC et bien d'autres.

Le ruban de masquage de précision peut être utilisé en extérieur jusqu'à huit semaines et en intérieur jusqu'à 6 mois, tout en permettant un retrait sans résidus. De plus, tesa 4334® Precision Mask résiste aux processus de séchage au four ultérieurs jusqu'à 150°C pendant 30 minutes et constitue donc également la solution idéale pour les applications de peinture au pistolet.

Caractéristiques

- Garantit des lignes de peinture nettes, précises et plates
- Idéal pour les applications de masquage bicolore
- Convient à une utilisation avec des peintures et laques à base d'eau et à base de solvants
- Masquage en extérieur jusqu'à 8 semaines
- Masquage en intérieur jusqu'à 6 mois
- Résistance à la température jusqu'à 120 °C pendant 1 heure ou 150 °C pendant 30 min

Application

- Convient au masquage en intérieur (jusqu'à six mois)
- Convient au masquage en extérieur (jusqu'à huit semaines)
- Excellente tenue sur des surfaces lisses et légèrement texturées
- tesa® 4334 est idéal pour les travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Excellent en peinture au pistolet avec séchage au four ultérieur à des températures allant jusqu'à 120 °C pendant 1 heure ou 150 °C pendant 30 min

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

tesa[®] 4334

Precision Mask[®]

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance aux UV | 8 |
| • Facile à retirer | oui | • Résistance en température (30 mn) | 150 °C |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>