

tesa® 4163

Information Produit



Ruban polyvalent premium en PVC souple

Description produit

tesa® 4163 est un ruban en PVC souple spécialement formulé, offrant une bonne flexibilité du film et un adhésif acrylique stable aux UV et aux intempéries. tesa® 4163 est universellement applicable, bien qu'il soit particulièrement adapté aux applications dans les travaux d'installation électrique, la réparation, l'épissure ou le faisceau. Le support en PVC assure une grande résistance et l'adhésif acrylique garantit une forte adhérence sur diverses surfaces. De plus, le ruban est conforme à la norme de sécurité américaine 302. tesa® 4163 est disponible en de nombreuses couleurs : noir, blanc, gris, bleu, jaune, rouge et vert. Les largeurs typiques sont de 12 mm et 19 mm (d'autres disponibles) et il est proposé en longueur de 33 mètres.

Caractéristiques

- Ignifuge conformément à UL510 et DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- Support en PVC souple flexible pour une excellente conformabilité
- Bonne adhérence sur une grande variété de surfaces
- tesa® 4163 est conforme à la norme de sécurité américaine 302

Application

- Le ruban polyvalent premium en PVC souple convient aux travaux d'installation électrique, à la réparation, à l'épissure ou au faisceau
- Disponible en plusieurs couleurs vives, tesa® 4163 peut également être utilisé pour le marquage et le codage couleur
- Couleur gris isogène pour l'installation, par ex. de conduites d'eau ou de chauffage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 126 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 295 % | • Tension de claquage diélectrique | 7000 V |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4163

Information Produit

Certificats

Certifié selon

- US 302

Infos complémentaires

tesa® 4163 est conforme à la norme de sécurité américaine 302.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4163>