

tesa® 4024 PV5



Information Produit

Ruban adhésif universel pour fermeture de cartons

Description produit

tesa® 4024 PV 5 est doté d'un support en PP recouvert d'un adhésif acrylique à base d'eau à forte adhérence. L'équilibre idéal entre adhésion et haute résistance au cisaillement de l'adhésif assure une fermeture efficace immédiatement après application. Le déroulement du ruban est facile et bruyant, ce qui en fait le choix idéal pour une application automatisée avec de longs rouleaux ou une impression directe sur le ruban.

Caractéristiques

- Excellente résistance au vieillissement.
- Peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels et machines courants.
- Ce produit ne contient pas de chlore et est uniquement à base de dérivés du pétrole, l'élimination par traitement thermique est donc écologique.
- Le recyclage des déchets de carton n'est pas perturbé, comme confirmé par les principales sociétés de recyclage et papeteries.

Application

Fermeture manuelle et automatique de cartons légers à moyens.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Déroulement silencieux | non |
| • Résistance à la rupture | 45 N/cm | • Faible force de déroulement | oui |
| • Application automatique | oui | • Informations de transport | Temperature 0-70°C |
| • Application manuelle | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 15 kg |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4024 PV5

Information Produit

Infos complémentaires

tesa 4024 PV4 offre un déroulement silencieux et contrôlé et est parfait pour une application manuelle.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4024PV5>