

tesa® 4308

Information Produit



Ruban de masquage premium pour applications de peinture très exigeantes

Description produit

tesa® 4308 est un ruban de masquage en papier crêpé lisse avec un adhésif en caoutchouc naturel, spécialement développé pour les applications de masquage très exigeantes dans le secteur de la réparation automobile et l'industrie du transport. Ce ruban adhésif est adapté au masquage lors de la peinture au pistolet suivie d'un séchage au four, et résiste à des températures jusqu'à 110°C.

tesa® 4308 peut être utilisé avec des peintures bicomposants ou hydrodiluable. Le support empêche la migration de la peinture et offre une grande conformabilité et flexibilité. Le ruban de masquage présente d'excellentes propriétés adhésives sur différents substrats tels que le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique, ainsi qu'une forte adhérence et un très bon tack initial.

Aspects durables

50 % de contenu biosourcé dans l'ensemble du produit hors liner (en poids)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Le support en papier crêpé lisse offre une excellente conformabilité et est également agréable au toucher.
- La couleur bleue vive permet une grande visibilité.
- Forte adhérence sur différentes surfaces comme le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique.

Application

- Idéal pour les applications de masquage exigeantes dans l'industrie automobile, la réparation de carrosserie et l'industrie du transport.
- Convient au séchage au four, résistant à des températures allant jusqu'à 110°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| • Support | papier légèrement crêpé | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 170 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	13 %	• Confortable	bon
• Résistance à la rupture	53 N/cm	• Déchirable à la main	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Facile à retirer	oui
• Bord de couleur net	très bon	• Résistance en température (60 mn)	100 °C

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4308>