

tesa® 53799 PV2

Information Produit

Ruban adhésif en toile de haute qualité enduit de polyéthylène

Description produit

tesa® 53799 est un ruban adhésif en toile de haute qualité enduit de polyéthylène. Il se compose d'un support en tissu PET tissé 80 mesh enduit de PE, recouvert d'un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression.

tesa® 53799 est un ruban en toile très résistant pour une large gamme d'applications, particulièrement utilisé par l'armée.

Caractéristiques

- très bonne adhérence, même sur les surfaces rugueuses
- excellente résistance à la traction
- hydrofuge
- conforme
- disponible en vert olive

Application

Pratique pour différentes applications de réparation et de construction, y compris dans le domaine militaire, par ex.

- Emballage
- Regroupement
- Fermeture, recouvrement et fixation
- Réparation de capots
- Raccordement de auvents
- Applications polyvalentes dans l'agriculture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Mailles | 80 count per square inch |
| • Résistance à la rupture | 77 N/cm | • Résistance à l'abrasion | bon |
| • Bords très droits | bon | • Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition) | 110 °C |
| • Déchirable à la main | bon | • Résistant à l'eau | bon |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>

tesa® 53799 PV2

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4.7 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>