

tesa® Professional 4169

Information Produit

Ruban de marquage au sol premium

Description produit

tesa® 4169 est un ruban adhésif haute performance extrêmement robuste, destiné au marquage permanent des sols. Ce ruban de marquage au sol, résistant à l'abrasion, robuste et durable, se compose d'un support en PVC souple avec une masse adhésive acrylique. Il peut également être utilisé sur des surfaces sensibles ou rugueuses et, grâce à la grande flexibilité de son support, il est aussi adapté à l'adhésion dans les angles. tesa® 4169 est disponible en noir, vert, blanc, bleu, rouge, jaune et jaune/noir ; les combinaisons de couleurs correspondent aux directives de sécurité prescrites par la loi. Selon sa couleur, le ruban de marquage au sol peut être explicitement utilisé comme ruban de signalisation.

Application

- Applications intérieures et extérieures
- Marquages au sol permanents dans les zones à fort passage
- Marquage des zones de travail dans les ateliers
- Délimitation des terrains dans les salles de sport

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 180 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 200 % | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® Professional 4169

Information Produit

Infos complémentaires

Les couleurs unies du tesaflex® 4169 PV3 sont conformes au nuancier RAL.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4169PRO>