tesa® 60685

Information Produit



Ruban mousse simple face gris 500µm électriquement conducteur

Description produit

tesa® 60685 est un ruban mousse adhésif simple face gris électriquement conducteur. Le produit est composé d'un support
mousse très compressible et électriquement conducteur et d'une masse adhésive électriquement conductrice.
Les caractéristiques principales de tesa® 60685 sont:
Très compressible avec une très faible force
Excellentes propriétés de mémoire de forme
Excellente conformabilité aux irrégularités de surface
Bonne conductivité électrique sur une large gamme de travail en direction XYZ même à des températures élevées et avec une forte humidité
Pouvoir adhésif élevé même dans des conditions environnementales rigoureuses
Excellente absorption des chocs et très bonnes propriétés d'amortissement

Application

Obturation conductrice des espaces
Protection contre les interférences électromagnétiques et application de mise à la terre
Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse conductrice	• Couleur	gris
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Couleur du protecteur	logo blanc/bleu
• Type de protecteur	papier enduit PE	• Epaisseur du protecteur	120 µm
• Epaisseur totale	500 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la température à court terme	200 °C	• Rigidité diélectrique	0.03 Ohm / square inch
• Résistance de surface direction x-y	0.2 Ohm / square	• Traitement release du liner	facile

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60685

tesa® 60685

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60685