

tesa® Draad Barre d'appui 317 mm, acier mat

Information Produit

BNR 40231

Description produit

La barre d'appui tesa® Draad se fixe sans perçage. Le système adhésif permet de préserver vos murs et carrelages. En acier inoxydable brossé, la poignée arrondie est un bel accessoire. Elle peut être retirée sans laisser de traces. Il est facile de la replacer avec un nouvel adaptateur BK164-2.

Caractéristiques

- Poignée de baignoire à technologie de fixation tesa® Power.Kit
- Acier inoxydable, chromé, garanti antirouille, plaques murales
- Maintien sûr et résistance élevée - résiste à une charge allant jusqu'à 130 kg (testée selon la norme ISO17966:2016).
- Détachable, pas de dommages sur le support, réutilisable avec un adaptateur de fixation BK164-2
- Montage simple et propre sans forage
- Adapté pour les carrelages lisses et émaillés avec uniquement des éclaboussures d'eau occasionnelles - Résistant aux éclaboussures selon IPX4
- Ne convient PAS pour un montage sous l'eau et sur d'autres supports en carrelages émaillés
- Dimensions: 60mm x 317mm x 75mm
- En cas d'utilisation conforme, la durée de vie du produit est de 5 ans

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Matériau | Acier mat | • Réutilisable avec | Adapter BK164-2 |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées |
| • Retrait sans résidus | oui | • Temps de durcissement | 24 hour(s) |

tesa[®] Draad Barre d'appui 317 mm, acier mat

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40231>