tesa® 58352

Information Produit

Ruban en PET PCR de 85 µm pour applications d'isolation électrique

Description produit

tesa® 58352 est un ruban en PET PCR bleu de 85 µm avec un adhésif acrylique à base d'eau. tesa® 58352 a été conçu pour des applications d'isolation électrique dans les batteries de véhicules électriques.

Aspects durables

Pour plus d'informations: https://www.tesa.com/product-sustainability

Caractéristiques

- Protection contre les courants de fuite et les tensions disruptives
- Performances anti-répulsion
- Aptitude au repositionnement

Application

- Enveloppement des cellules
- Isolation des pièces métalliques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	film PET	Type de protecteur	film PET
Biosourcé (teneur en biocarbone)	90 %	Epaisseur totale	85 µm
		Couleur du protecteur	transparent
Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse	Epaisseur du protecteur	23 µm
Biosourcé (teneur en biocarbone)	30 %		

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	80 %	CTI (côté adhésif)	600 V
Résistance à la rupture	50 N/cm	Liner removal force	40 cN/cm
CTI (backing side)	400 V	Tension de claquage	7 KV

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=58352

tesa® 58352

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=58352