


tesa® 60254

Information Produit



Ruban tissé gris double face conducteur 100µm

Description produit

tesa® 60254 est un adhésif conducteur double face gris. Il est composé d'un support tissé conducteur électriquement et d'une masse adhésive acrylique conductrice électriquement.

tesa® 60254 se caractérise surtout par:

- Epaisseur: 100µm
- Conductivité électrique en XYZ excellente même à des températures élevées et en cas d'humidité
- Bon pouvoir adhésif même dans des conditions environnementales rigoureuses
- Support résistant au déchirement offrant une très bonne stabilité dimensionnelle

Application

- Applications CEM (compatibilité électromagnétique), comme la mise à la masse
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Tissé conducteur	• Couleur	gris
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Couleur du protecteur	logo blanc/bleu
• Type de protecteur	papier enduit PE	• Epaisseur du protecteur	120 µm
• Epaisseur totale	100 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Conductivité électrique de la surface direction x-y (masse adhésive)	0.2 Ohm / square	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible
• Résistance à la température à court terme	160 °C	• Rigidité diélectrique	0.05 Ohm / square inch
• Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen	• Traitement release du liner	facile

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	6.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	10.4 N/cm
--	----------	---	-----------

tesa® 60254

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60254>