tesa® 60257

Information Produit



Ruban adhésif tissé conducteur d'électricité gris double face de 250 µm

Description produit

tesa® 60257 est un ruban adhésif double face gris électro-conducteur. Il se compose d'un support tissé électro-conducteur et d'une masse adhésive acrylique conductrice d'électricité.

Caractéristiques

- Épaisseur : 250 µm
- Excellente conductivité électrique dans la direction XYZ, même à des températures et une humidité élevées
- Bon niveau d'adhérence même dans des conditions environnementales difficiles
- Support résistant à la déchirure et offrant une très bonne stabilité dimensionnelle

Application

- Applications CEM, telles que la mise à la terre
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

Support	Tissé conducteur	Couleur	gris
Type de masse adhésive	acrylique conducteur	Couleur du protecteur	logo blanc/bleu
Type de protecteur	papier enduit PE	Epaisseur du protecteur	120 µm
Epaisseur totale	250 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

Résistance à la température à court terme	160 °C	Résistance de surface direction x-y	0.2 Ohm / square
Résistance au cisaillement statique à 23°C	moyen	Rigidité diélectrique	0.05 Ohm / square inch
Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible	Traitement release du liner	facile

Adhésion à

Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	4.8 N/cm	Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	10.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60257

tesa® 60257

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=60257