


tesa® 60264

Information Produit



Ruban adhésif non tissé gris électro-conducteur, double face, 17 µm

Description produit

tesa® 60264 est un ruban adhésif double face gris ultrafin et électro-conducteur. Il se compose d'un support non tissé électro-conducteur et d'une masse adhésive acrylique électro-conductrice.

Caractéristiques

- Ruban non tissé conducteur ultrafin pour des dispositifs plus fins
- Excellente conductivité électrique dans la direction XYZ, même à des températures et une humidité élevées
- Niveau d'adhérence élevé, même dans des conditions environnementales difficiles
- Excellente conformabilité et adaptation aux surfaces irrégulières
- Très bonne aptitude à la découpe à l'emporte-pièce

Application

- Applications CEM, telles que la mise à la terre
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Non tissé conducteur	• Couleur	gris
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Couleur du protecteur	transparent
• Type de protecteur	film PET	• Epaisseur du protecteur	50 µm
• Epaisseur totale	17 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la température à court terme	200 °C	• Rigidité diélectrique	0.02 Ohm / square inch
• Résistance au cisaillement statique à 40°C	très bon	• Traitement release du liner	facile
• Résistance de surface direction x-y	0.2 Ohm / square		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	3.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	4.5 N/cm
--	----------	---	----------

tesa® 60264

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60264>