

# tesa® 60428

## Information Produit



Protection de surface en PVC premium et ruban de masquage

### Description produit

tesa® 60428 est un PVC résistant mécaniquement et chimiquement, enduit d'un adhésif en caoutchouc naturel à faible pouvoir adhésif. Ce ruban est résistant à la déchirure et facile à retirer, et peut être appliqué en extérieur pendant une durée maximale de 3 mois. La durée de stockage après application ne doit pas dépasser un an.

### Caractéristiques

- Haute résistance mécanique et chimique
- Facile à appliquer et retrait sans résidus
- Fin et conformable
- Adapté à la transformation et à la découpe à l'emporte-pièce
- Résistant aux UV pendant 3 mois

### Application

- Large éventail de besoins de masquage
- Transformation et découpe à l'emporte-pièce

Afin de garantir les meilleures performances possibles, notre objectif est de comprendre pleinement votre application (y compris les substrats concernés) afin de fournir la recommandation produit adéquate.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |       |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 60 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                           |     |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 78 %    | • Application automatique | non |
| • Résistance à la rupture  | 43 N/cm | • Facile à retirer        | oui |

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Infos complémentaires

La conception du produit tesa® 60428 permet une application pratique à la main et convient également à la transformation et à la découpe à l'emporte-pièce.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>

# tesa® 60428

## Information Produit

### Infos complémentaires

La date limite d'utilisation optimale est de 12 mois maximum dans les conditions de stockage recommandées.

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60428>