

# tesa® 4848 PV1



## Information Produit

Film de protection de surface transparent pour grandes surfaces dans les applications automobiles et de peinture

## Description produit

tesa® 4848 PV1 est un film de protection de surface transparent et auto-adhésif en PE, recouvert d'un adhésif acrylique résistant au vieillissement. Il permet de protéger de grandes surfaces contre la saleté et les dommages. Le film est facile à utiliser et protège une large gamme de surfaces sensibles (par exemple verre, éloxal, plastique) contre la saleté, de nombreux produits chimiques, l'humidité, les dommages et toute forme de contamination. Le film de protection de surface résiste aux UV, peut être utilisé pendant quatre semaines et s'enlève facilement.

## Caractéristiques

- Film fin et transparent
- Résistance aux UV permettant une utilisation en extérieur pendant quatre semaines
- Adhésif sensible avec faible pouvoir d'adhésion
- Très polyvalent en ce qui concerne les surfaces pouvant être protégées

## Application

tesa® 4848 PV1 est très polyvalent pour des applications en intérieur comme en extérieur dans le domaine automobile et les travaux de peinture.

Exemples d'applications :

- Masquage de grandes surfaces vitrées pour des travaux de peinture
- Protection des moquettes dans les véhicules

Afin de garantir la meilleure performance possible, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (y compris les substrats impliqués) pour pouvoir vous proposer la meilleure recommandation produit.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

## Conception du produit

- |                          |           |                    |       |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support                | film PE   | • Epaisseur totale | 48 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |       |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                    |     |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 12 N/cm | • Facile à retirer | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

## Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4848>

# tesa® 4848 PV1

## Information Produit

### Infos complémentaires

Les applications en extérieur imposent des exigences élevées aux rubans auto-adhésifs et nécessitent une grande précision lors du test des substrats. Les substrats anciens et exposés aux intempéries — notamment le PVC et les métaux revêtus — peuvent particulièrement entraîner des résidus ou des traces fantômes après le retrait.

## Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4848>