

tesa® 4671

Information Produit



Ruban adhésif Gaffer coloré

Description produit

tesa® 4671 est un ruban adhésif conçu avec un support en tissu rayonne et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Il s'agit du ruban Gaffer de qualité supérieure de la gamme destinée aux scènes, foires et expositions, avec les applications correspondantes.

Disponible en 8 couleurs : noir, blanc, gris, rouge et également en couleurs fluo, rose, orange, jaune et vert.

Aspects durables

- 51 % de carbone biosourcé dans le produit total (testé selon la méthode B ASTM D6866-21)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Adhérence élevée même sur des surfaces rugueuses
- Peut s'enlever sans laisser de résidus sur quasiment n'importe quelle surface
- Disponible en couleurs fluo attrayantes et réfléchissantes
- Procédés de production sans solvant

Application

Convient à plusieurs applications dans le secteur de l'événementiel telles que

- Travaux de fixation lors des expositions
- Marquage des positions sur scène
- Couverture d'arêtes vives
- Convient pour les applications intérieures

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| • Support | Toile enduite acrylique | • Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640) | 51 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 280 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4671>

tesa® 4671

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	9 %	• Mailles	120 count per square inch
• Résistance à la rupture	70 N/cm	• Résistance à l'abrasion	très bon
• Bords très droits	très bon	• Résistance à la température	140 °C
• Déchirable à la main	très bon	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Facile d'écrire dessus	oui	• Résistant à l'eau	bon

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.8 N/cm

Infos complémentaires

Il est recommandé d'effectuer un test sur la surface d'application avant d'utiliser le produit.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4671>