

tesa® 4671

Information Produit

Ruban gaffer coloré

Description produit

tesa® 4671 est un ruban adhésif conçu avec un support en tissu de rayonne tissé et un adhésif en caoutchouc naturel. Il s'agit du ruban gaffer premium de la gamme pour les scènes, foires et expositions, avec des applications correspondantes.

Disponible en noir, blanc, gris, ainsi qu'en couleurs néon fluorescentes : rose, orange, jaune et vert.

Aspects durables

- 51 % de teneur en carbone biosourcé dans le produit total (testé conformément à la norme ASTM D6866-21, méthode B)



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Forte adhérence même sur les surfaces rugueuses
- Peut être retiré sans laisser de résidus sur presque toutes les surfaces
- Disponible en couleurs néon réfléchissantes et attrayantes
- Procédés de production sans solvants

Application

Convient à plusieurs applications dans le secteur de l'événementiel, telles que

- Travaux de gaffer lors d'expositions
- Marquage des positions sur scène
- Recouvrement des arêtes vives
- Convient aux applications en intérieur

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| • Support | Toile enduite acrylique | • Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640) | 51 % |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Epaisseur totale | 280 µm |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4671>

tesa® 4671

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	9 %	• Mailles	120 count per square inch
• Résistance à la rupture	70 N/cm	• Résistance à l'abrasion	très bon
• Bords très droits	très bon	• Résistance à la température	140 °C
• Déchirable à la main	très bon	(retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	
• Facile d'écrire dessus	oui	• Résistant à l'eau	bon

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3.8 N/cm

Infos complémentaires

Recommandation : veuillez effectuer un test sur la surface d'application avant d'utiliser le produit.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4671>