

# tesa<sup>®</sup> 4302

## Information Produit



Adhésif de masquage papier très performant (jusqu'à 160°C)

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4302 est un adhésif de masquage papier finement crêpé et très conformable, répondant particulièrement aux exigences des travaux de peinture sur automobile (peintures à base d'eau ou de solvants) suivis d'un passage en étuve.

Les peintures et même des mastics très particuliers adhèrent parfaitement au support et évitent ainsi toute craquelure.

tesa<sup>®</sup> 4302 peut être retiré du caoutchouc, du verre et de la peinture sans se déchirer et sans laisser de traces. Le produit est particulièrement remarquable même après un retrait à froid après un passage par température élevée.

Grâce à son profil finement crêpé, l'adhésif garantit une finition des angles parfaite.

### Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                         |  |        |
|--------------------------|-------------------------|--|--------|
| • Support                | papier légèrement crêpé | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel      | • Epaisseur totale   | 170 µm |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |          |                                     |        |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 10 %     | • Facile à retirer                  | oui    |
| • Résistance à la rupture  | 46 N/cm  | • Résistance en température (60 mn) | 160 °C |
| • Déchirable à la main     | très bon |                                     |        |

### Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4302

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4302>