

tesa® 4204 PV0



Information Produit

Ruban d'emballage filmique

Description produit

tesa® 4204 est un ruban polyvalent pour l'emballage et la fermeture de sacs, basé sur un support en film PVC et un adhésif en caoutchouc naturel. Il offre d'excellentes performances sur tous types de cartons et garantit une fermeture sûre. Il est également disponible en plus petites largeurs, telles que 9, 12, 19 et 25 mm. Le système adhésif en caoutchouc naturel est conçu pour offrir les meilleurs résultats pour des applications sur différents types de surfaces.

Caractéristiques

- Bonne adhérence même sur des cartons recyclés
- Excellent tack et adhérence durable
- Déroulement silencieux
- Idéal pour le stockage dans des conditions de température extrêmes et de forte humidité

Application

- Fermeture de boîtes en carton ou en plastique
- Fermeture de boîtes métalliques et de sacs
- Convient aux applications de marquage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 52 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 75 % | • Déroulement sans bruit | oui |
| • Résistance à la rupture | 40 N/cm | • Résistance à l'humidité | oui |
| • Application automatique | oui | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4204 PV0

Information Produit

Infos complémentaires

tesa 4204 PV0 est disponible en blanc, transparent et marron. Pour les variantes colorées en rouge, bleu, vert et jaune, veuillez vous référer à tesa 60404.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4204>