

tesa[®] 50020

Basique

Information Produit

Adhésif de renfort TPP



Description produit

tesa[®] 50020 est un adhésif polypropylène transparent pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa[®] 52020 a une bonne charge de rupture avec un faible allongement et est très conforme.

Le produit est particulièrement recommandé pour les applications de renfort simples.

Le renfort de cartons ondulés et solides inclut le renfort des poignées latérales ou sur le dessus par l'intérieur ou l'extérieur des cartons.

Application

Le renfort de cartons ondulés et solides inclut le renfort des poignées latérales ou sur le dessus par l'intérieur ou l'extérieur des cartons (adhésif transparent).

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 72 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 40 % | • Peut-être coupé/perforé | non |
| • Résistance à la rupture | 180 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa[®] 50020

Basique

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50020EU>