

tesa® 4089

Information Produit



Ruban adhésif de fermeture de cartons à usage général

Description produit

tesa® 4089 possède un support robuste et flexible en polypropylène de 28 µm avec un adhésif en caoutchouc naturel. Le ruban en caoutchouc naturel tesa® 4089 est le produit optimal pour l'emballage et la fermeture de cartons.

Caractéristiques

- Ses propriétés adhésives sont optimales à des températures modérées de -30°C à 100°C, ce qui le rend idéal pour des applications en intérieur.
- Le support en polypropylène est léger.
- Il présente un haut pouvoir adhésif et un temps de prise court, se déroule facilement et peut être utilisé aisément avec un dérouleur manuel ou une machine industrielle.

Application

- Fermeture manuelle et automatique de cartons légers à mi-lourds
- tesa® 4089 offre un pouvoir adhésif très élevé et un temps de prise court sur de multiples surfaces (bois, papier, film, etc.)
- Adhésif en caoutchouc naturel de qualité supérieure pour une expédition sécurisée
- Excellente adhésion sur surfaces polaires et non polaires

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PP | • Epaisseur totale | 46 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 145 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 43 N/cm | • Application manuelle | oui |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.2 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 4089

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4089>