


tesa® 50575

Information Produit



Ruban aluminium 80µm très résistant avec ou sans protecteur (PV1 et PV0)

Description produit

tesa® 50575 est un ruban aluminium très résistant, basé sur une feuille d'aluminium de 80µm et un adhésif acrylique. Il présente une résistance à la traction élevée et est principalement utilisé dans l'industrie de l'électroménager, ainsi que pour un large éventail d'autres applications. La version du produit PV1 est fournie avec un protecteur en papier blanc.

Caractéristiques

- Résistance mécanique
- Résistant à l'humidité
- Étanche à la vapeur
- Ignifuge
- Haute conductivité thermique
- Résistant au vieillissement
- Réfléchissant à la chaleur et à la lumière
- Disponible sans protecteur (PV0) et avec protecteur (PV1)

Application

- Masquage lors du décapage de peinture
- * Montage des serpentins de réfrigérateur
- * Isolation thermique à usage général
- * Étanchéité des conduits
- * Masquage, protection, réparation, fermeture

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| • Support | feuille aluminium | • Couleur du protecteur | blanc |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du protecteur | 65 µm |
| • Type de protecteur | Papier | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |
| • Epaisseur totale | 120 µm | | |

tesa® 50575

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Déchirable à la main | bon |
| • Résistance à la rupture | 65 N/cm | • Température de service maxi | 160 °C |
| • Apparence de support (visuel) | reflective | • Température de service mini | -40 °C |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50575>