tesa® 64283

Information Produit

tesa® 64283EU Ruban de strapping à usage général

Description produit

tesa® 64283 est un ruban de strapping à usage général conçu avec un support en polypropylène tensilisé haute performance et un système de masse adhésive en caoutchouc. Cette formulation avancée garantit un tack initial exceptionnel sur les surfaces polaires et non polaires, ce qui en fait le choix privilégié pour différentes applications et industries. Le support en polypropylène mono-orienté présente une résistance à la traction exceptionnelle et un allongement minimal, ce qui garantit une durabilité et une fiabilité optimales. Grâce à un déroulement sans effort, notre ruban convient aussi bien pour les opérations manuelles qu'automatiques.

Caractéristiques

- Masse adhésive sans solvant
- Faible allongement
- Bonne usinabilité

Application

- Maintien des pièces de l'appareil
- Maintien et sécurisation des périphériques
- Retrait sans résidus et sans décoloration sur une grande variété de surfaces
- Grande conformabilité à différentes formes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	MOPP	• Epaisseur totale	80 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur	bleu

Assortiment de produits

• Couleurs disponibles	light blue

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	35 %	• Pas de décoloration	oui
• Résistance à la rupture	190 N/cm	• Retrait sans résidus	oui

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64283EU

tesa® 64283

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=64283EU