

# tesa® 4224

## Information Produit



### Adhésif de cerclage pré-étiré

#### Description produit

tesa® 4224 est un adhésif de cerclage en polypropylène pré-étiré avec une masse adhésive en caoutchouc naturel, il a été spécialement développé pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. tesa® 4224 présente une bonne charge de rupture mais aussi un allongement faible. Le produit a une belle apparence, est très résistant au froid et convient donc à l'emballage de nourriture congelée.

#### Application

Applications incluant la fermeture de cartons d'expédition, la palettisation, le cerclage et le renfort.

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Conception du produit

|                          |                        |                    |       |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support                | MOPP                   | • Epaisseur totale | 79 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur          | blanc |

#### Propriétés / Valeurs de performance

|                            |          |                        |     |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 35 %     | • Pas de décoloration  | oui |
| • Résistance à la rupture  | 180 N/cm | • Retrait sans résidus | oui |

#### Adhésion à

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 6 N/cm |
|-----------------------------|--------|

# tesa® 4224

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4224>