

tesa® 50577

Information Produit



Aluminium entièrement noir

Description produit

tesa® 50577 est un ruban adhésif aluminium résistant, basé sur une feuille d'aluminium noire de 50µm et un adhésif acrylique noir.

tesa® 50577 est principalement utilisé dans l'industrie des arts et du divertissement ainsi que dans l'industrie des appareils électroménagers, ainsi que pour un large éventail d'autres applications.

Caractéristiques

- Surface parfaitement mate et adhésif noir
- Facile à retirer sans résidus
- Haute résistance à la température
- Résistance mécanique
- Résistant à l'humidité
- Étanche à la vapeur
- Résistant au vieillissement

Application

- Collage de bobines pour chauffages, systèmes de climatisation
- Empêcher la lumière de s'échapper des projecteurs encastrés au sol
- Fixation et mise en forme des volets coupe-flux (barndoors)
- Applications à haute température lorsqu'une dépose ultérieure est nécessaire
- Réparations invisibles avec une surface noire mate

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Couleur du protecteur	blanc
• Type de masse adhésive	acrylique	• Epaisseur du protecteur	65 µm
• Type de protecteur	Papier	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm
• Epaisseur totale	85 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	5 %	• Déchirable à la main	très bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Température de service maxi	160 °C
• Adhésion sur protecteur	0.2 N/cm	• Température de service mini	-40 °C
• Apparence de support (visuel)	mat		

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50577>

tesa® 50577

Information Produit

Adhésion à

- Adhésion au support 5 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier 5 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50577>