

tesa® 4513

Information Produit



Ruban d'emballage en papier supérieur

Description produit

Le tesa® 4513 est un ruban d'emballage à base de papier doté d'un support papier robuste et d'un adhésif en caoutchouc synthétique haute performance. Le support papier du tesa® 4513 est fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de façon responsable et d'autres sources contrôlées. Grâce à la couche de démoulage sans silicone, une excellente imprimabilité avec tous les types d'encre est assurée (testé par un organisme externe). Le système adhésif en caoutchouc synthétique offre une très forte adhérence et un tack initial élevé sur une grande variété de qualités de carton. Le tesa® 4513 est la solution idéale pour les applications d'emballage légères à moyennes (max. 15 kg) nécessitant une performance supérieure.

Aspects durables

- Le support papier est fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de façon responsable et d'autres sources contrôlées
- Compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE 12 (100/100)
- Processus de production sans solvant



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caractéristiques

- Matériau de support robuste
- Très forte adhérence et tack initial élevé
- Imprimable

Application

- Idéal pour la fermeture de cartons jusqu'à 15 kg
- Convient aux applications manuelles et automatiques

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4513>

tesa[®] 4513

Information Produit

Assortiment de produits

- Couleurs disponibles chamois

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| • Allongement à la rupture | 3 % | • Déroulement sans bruit | non |
| • Résistance à la rupture | 70 N/cm | • Déroulement silencieux | non |
| • Application automatique | oui | • Poids de l'emballage | Jusqu'à 15 kg |
| • Déchirable à la main | oui | • Sans solvant | oui |

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 8.5 N/cm

Certificats

Certifié selon
INGEDE12

Infos complémentaires

Disponible en havane

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4513>