

tesa® 4386

Information Produit



Ruban d'aluminium avec adhésif conducteur d'électricité

Description produit

tesa® 4386 est un ruban adhésif sensible à la pression dont la conception repose sur une feuille d'aluminium de 40 microns, une masse adhésive acrylique conductrice d'électricité et un protecteur en papier blanc siliconé (65 µm).

Caractéristiques

- Support conducteur
- Adhésif conducteur

Application

- blindage électrostatique et EMI/RFI
- Enroulement des câbles

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Couleur du protecteur	blanc
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Epaisseur du protecteur	65 µm
• Type de protecteur	Papier	• Epaisseur du ruban adhésif	_NULL µm
• Couleur	argent		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Conductivité électrique de la surface direction x-y (masse adhésive)	0.25 Ohm / square
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Conductivité électrique de la surface direction x-y (support)	0.2 Ohm / square
• Adhésion sur protecteur	2 N/cm	• Résistance de contact - direction z	5 mOhm
• Apparence de support (visuel)	reflective	• Température de service maxi	180 °C

Adhésion à

• Adhésion au support	3.5 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	3 N/cm
-----------------------	----------	-----------------------------	--------

tesa® 4386

Information Produit

Infos complémentaires

Méthode d'essai de la résistance de contact avec une électrode de 1 kg et une surface de contact de 1 pouce carré

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4386>